

F1-Mini+ HD Digital Satellite Receiver



- IR Extender included
- Two IR Sensors (1x built in, 1x IR Extender)
- Media Play (MP3 and JPEG)
- PVR ready (Ext. HDD supported)
- Support Full HD Resolution (1080P)
- Multi Satellite Receiver
- Humax Auto Antenna Search
- Blind Search
- Humax OTA
- Language : English, Arabic, French, Farsi

- مزود بوحدة إستشعار للأشعة تحت الحمراء بالإضافة للمستشعر المدمج.
- صورة عالية الوضوح بدقة 1080p
- مشغل ميديا لملفات mp3, JPEG
- جاهز لتسجيل الفيديو (متوافق مع وحدات التخزين الصلبة HDD)
- استقبال أقمار صناعية متعددة
- مزود بنظام هيوماكس للبحث عن الهوائي تلقائياً
- بحث شامل للقنوات Blind Search
- تحديث ذاتي للنظام عن طريق القمر الصناعي
- اللغات: العربية, الأنجليزية, الفرنسية والفارسية

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Auto Antenna Search



Multi Satellite Receiver



MPEG4 HD



Full HD 1080P

F1-Mini+ HD Digital Satellite Receiver

Specifications

Software specification

Basic System	MPEG-2/4 Digital and Fully DVB-S/S2 compliant
Video System	H.264(HD)compliant
Channel memory	5000
EPG	7Days EPG
OSD	English, Arabic, Persian, French
OTA	HUMAX OTA

I/O Specification

Tuner	1 x LNB Input
IR Port	1 x IR Port
HDMI out	1 x HDMI
USB	1 x USB 2.0

Tuner & Channel

No. of Tuners	1
Input Connector	F-Type, IEC 169-24, Female, 1 x Input
Frequency Range	950MHz to 2150MHz
Signal Level	-25dBmV to -69dBmV
LNB Power & Polarisation	Vertical: +13.3V Horizontal: +18.3V Current: Max. 350mA (Overload protection)
22Khz Tone	22khz ± 4khz Tone
DiSeqc Control	1.0, 1.2, USALS compatible
Demodulation	DVB-S/S2 (QPSK & 8PSK)
Bandwidth	Up to 36Mhz
Input, Symbol Rate	DVB-S2: 3~42MBaud (QPSK), 3~30MBaud (8PSK) DVB-S: 2~45MBaud
FEC Mode	DVB-S: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB-S2: Auto, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10(QPSK) Auto, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10(8PSK)

Power Supply

Input Voltage	100-240V AC, 50/60Hz
Power Cord	Adaptor type (3pin / 2pin plug)
Power Switch	None

Physical specification

Size (W x D x H)	105 x 80 x 26 mm
------------------	------------------

Video/Audio Processing

Video Decoder	MPEG2 (HP@HL), H.264 (HP@L4.2)
Audio Decoder	MPEG1 Layer-I/II/III
Picture Decoder	MPEG2 I-Frame, JPEG, JPEG2000, BMP, GIF, PNG
Output Resolution	1080p (output only) / 1080i / 720p / 576p / 576i
Graphics	32bpp with 256 alpha blending
Audio Mode	Single/ Dual Mono/ Stereo/ Joint Stereo



HUMAX Gulf FZE

P.O. Box 1745 9 Dubai. U. A.E.

Tel: +971 4 883080 0 Fax: +971 4 883089 9

E-mail: callcenterme@humaxdigital.com

<https://me.humaxdigital.com>

HUMAX